封面封底 110*65mm

WISMEC

REULEAUX
— RTA DESIGN —

Serial Number
Manufactured by WISMEC

Manufacturer: WISMEC(SHENZHEN)TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 2F,Building A,Longzhiyuan Industrial Park,Longzhu Road,Longtang Community Neighborhood Committee,Longhua Street,Longhua District,Shenzhen,Guangdong,China
Email: cs@wismec.com

Reuleaux RX GEN3 Overview

through this operation.

Shift analog VW/TC AUTO /TVC/DETOUR Mode:
Switch on the device, the screen will light up and show logo. Then press the triple regulatory button to switch between VW/TC AUTO /TVC/DETOUR. Then the device will enter the corresponding mode. Under VW/TC AUTO /TVC/DETOUR mode, the device will enter standby mode automatically if no operation for 10 seconds. Then press the fire button or triple regulatory button to wake up the device. Under VW/TC AUTO /TVC/DETOUR mode, Press the fire button or triple regulatory button for 3 seconds to switch off the device.

VW Mode:
Under VW mode, the output power is adjustable in 0.01W unit.

TC AUTO /TVC Mode:
Under TC AUTO /TVC mode, the output voltage is adjustable in 0.01V unit.

TC DETOUR Mode:
Under TC DETOUR mode, the output voltage is adjustable in 0.01V unit.

The Setting of TCR Mode:
In power/voltage mode, long pressing the fire button and triple regulatory button for 3 seconds, the device will enter TCR setting mode.
Press the fire button or triple regulatory button to adjust the TCR value.
Press the fire button or triple regulatory button 5 seconds or 10 seconds the parameter according to the TCR of the coil.
Press pressing the fire button or triple regulatory button 3 seconds to save the parameter.

Following is the TCR value range for your reference:

Material	TCR Value Range
Nickel	300-670
Titanium	100-300
Stainless steel	100-150

Note: 1. The TCR value in the table is for reference only.
2. Please use the TCR value in the table as the starting point of the actual TCR value.

Temperature Protection Function:
Under TC AUTO /TVC/DETOUR mode, the temperature protection range is 100-315°C or 200-600°F with the factory calibration. Tight, to increase and left to decrease.
Under VW mode, the temperature protection is off by default.
Long press the triple regulatory button for 3 seconds, the device will enter and continue to press the triple regulatory button to adjust the temperature protection. Tight to increase and left to decrease. Long press the fire button for 3 seconds to save the parameter and return to the previous mode.
Under TC AUTO /TVC/DETOUR mode, the device will turn off the output when the temperature reaches the set temperature and return to the previous mode.

Puff Counting Function:
Under the standby mode, long press the triple regulatory button for 3 seconds, the device will enter the puff counting mode. Short press the triple regulatory button to switch between the puff counting and the puff duration. Long press the fire button for 3 seconds to clear the current data and return to the previous mode.

Temperature Unit Switch Function:
Under the standby mode, long press the triple regulatory button for 3 seconds, the device will enter the temperature unit. Short press the triple regulatory button to switch between °C and °F. Long press the fire button for 3 seconds to save the parameter and return to the previous mode.

ATOMIZER FIRST:
Under VW mode, the device will ignore the preheated of atomizers is lower than 0.3ohm in 10W mode or lower than 0.5ohm in 20W mode, and the device will work normally.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occur, the OLED screen will display "Atomizer Short Circuit".

Low Battery Protection: When battery voltage is lower than 3.2V, the OLED screen will show "Low Battery".

Over 30 Second Protection: When the power button is pressed for over 30 seconds, the output shut off automatically. Release the button to restart.

Temperature Protection: TC, TVC, TCR mode, when the temperature of the coil reaches the set temperature, the output will be shut off automatically.

Wake Battery Start: In VW/TC mode, when the device battery shut off or remove is working and the voltage of battery is lower than 3.2V, the device will wake up and start working when the voltage of battery is higher than 3.2V.

Lock Function: Short press the fire button 5 times quickly, the device will lock the fire button.

Unlocked Mode: When the difference between the maximum and minimum coil voltage is equal or greater than 0.5V, the device will automatically switch to unlocked mode. Short press the fire button 5 times quickly, the device will lock the fire button to change to locked mode freely.

Check USB Mode: When the voltage of the USB charger is equal or greater than 5.8V, the OLED screen will show "Check USB Mode", the device will not work in this mode.

Charge Error Alert: When no current is detected in charging state, the OLED screen will display "CHARGE ERROR".

Battery Error Alert: When no or no battery, the OLED screen will display "CHECK BATTERY".

Battery Error Alert: When the battery voltage is lower than 2.5V, the OLED screen will show "Battery Error".

Atomizer Short Circuit Protection: When atomizer short-circuit occur, the OLED screen will display "Atomizer Short Circuit".

Warning:
Please read and pay WISMEC distributions for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by improper use.
The warranty is only valid for authentic WISMEC products while warranty period from date of purchase by the original user.

Precaution:
1. Please read the instruction carefully before using the device.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, people with medical conditions, or people under the age of 18.
3. Please keep the device and its accessories out of the reach of children and pets.
4. Please keep the device away from water, fire, and high temperatures.
5. Please do not disassemble, modify, or repair the device.

Maintenance Advisory and Precaution:
Re-Building Atomizer: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will display "NO

Reuleaux RX GEN3 Mode

through this operation.

Shift analog VW/TC AUTO /TVC/DETOUR Mode:
Switch on the device, the screen will light up and show logo. Then press the triple regulatory button to switch between VW/TC AUTO /TVC/DETOUR. Then the device will enter the corresponding mode. Under VW/TC AUTO /TVC/DETOUR mode, the device will enter standby mode automatically if no operation for 10 seconds. Then press the fire button or triple regulatory button to wake up the device. Under VW/TC AUTO /TVC/DETOUR mode, Press the fire button or triple regulatory button for 3 seconds to switch off the device.

VW Mode:
Under VW mode, the output power is adjustable in 0.01W unit.

TC AUTO /TVC Mode:
Under TC AUTO /TVC mode, the output voltage is adjustable in 0.01V unit.

TC DETOUR Mode:
Under TC DETOUR mode, the output voltage is adjustable in 0.01V unit.

The Setting of TCR Mode:
In power/voltage mode, long pressing the fire button and triple regulatory button for 3 seconds, the device will enter TCR setting mode.
Press the fire button or triple regulatory button to adjust the TCR value.
Press the fire button or triple regulatory button 5 seconds or 10 seconds the parameter according to the TCR of the coil.
Press pressing the fire button or triple regulatory button 3 seconds to save the parameter.

Following is the TCR value range for your reference:

Material	TCR Value Range
Nickel	300-670
Titanium	100-300
Stainless steel	100-150

Note: 1. The TCR value in the table is for reference only.
2. Please use the TCR value in the table as the starting point of the actual TCR value.

Temperature Protection Function:
Under TC AUTO /TVC/DETOUR mode, the temperature protection range is 100-315°C or 200-600°F with the factory calibration. Tight, to increase and left to decrease.
Under VW mode, the temperature protection is off by default.
Long press the triple regulatory button for 3 seconds, the device will enter and continue to press the triple regulatory button to adjust the temperature protection. Tight to increase and left to decrease. Long press the fire button for 3 seconds to save the parameter and return to the previous mode.
Under TC AUTO /TVC/DETOUR mode, the device will turn off the output when the temperature reaches the set temperature and return to the previous mode.

Puff Counting Function:
Under the standby mode, long press the triple regulatory button for 3 seconds, the device will enter the puff counting mode. Short press the triple regulatory button to switch between the puff counting and the puff duration. Long press the fire button for 3 seconds to clear the current data and return to the previous mode.

Temperature Unit Switch Function:
Under the standby mode, long press the triple regulatory button for 3 seconds, the device will enter the temperature unit. Short press the triple regulatory button to switch between °C and °F. Long press the fire button for 3 seconds to save the parameter and return to the previous mode.

ATOMIZER FIRST:
Under VW mode, the device will ignore the preheated of atomizers is lower than 0.3ohm in 10W mode or lower than 0.5ohm in 20W mode, and the device will work normally.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occur, the OLED screen will display "Atomizer Short Circuit".

Low Battery Protection: When battery voltage is lower than 3.2V, the OLED screen will show "Low Battery".

Over 30 Second Protection: When the power button is pressed for over 30 seconds, the output shut off automatically. Release the button to restart.

Temperature Protection: TC, TVC, TCR mode, when the temperature of the coil reaches the set temperature, the output will be shut off automatically.

Wake Battery Start: In VW/TC mode, when the device battery shut off or remove is working and the voltage of battery is lower than 3.2V, the device will wake up and start working when the voltage of battery is higher than 3.2V.

Lock Function: Short press the fire button 5 times quickly, the device will lock the fire button.

Unlocked Mode: When the difference between the maximum and minimum coil voltage is equal or greater than 0.5V, the device will automatically switch to unlocked mode. Short press the fire button 5 times quickly, the device will lock the fire button to change to locked mode freely.

Check USB Mode: When the voltage of the USB charger is equal or greater than 5.8V, the OLED screen will show "Check USB Mode", the device will not work in this mode.

Charge Error Alert: When no current is detected in charging state, the OLED screen will display "CHARGE ERROR".

Battery Error Alert: When no or no battery, the OLED screen will display "CHECK BATTERY".

Battery Error Alert: When the battery voltage is lower than 2.5V, the OLED screen will show "Battery Error".

Atomizer Short Circuit Protection: When atomizer short-circuit occur, the OLED screen will display "Atomizer Short Circuit".

Warning:
Please read and pay WISMEC distributions for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by improper use.
The warranty is only valid for authentic WISMEC products while warranty period from date of purchase by the original user.

Precaution:
1. Please read the instruction carefully before using the device.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, people with medical conditions, or people under the age of 18.
3. Please keep the device and its accessories out of the reach of children and pets.
4. Please keep the device away from water, fire, and high temperatures.
5. Please do not disassemble, modify, or repair the device.

Maintenance Advisory and Precaution:
Re-Building Atomizer: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will display "NO

English

Product Introduction:
Reuleaux RX GEN3 TC AUTO /TVC/DETOUR Mode, the Reuleaux RX GEN3 comes with three output modes: VW/TC AUTO /TVC/DETOUR. The device supports 0.01W/0.01V/0.01Ω output accuracy, ensuring precise control of power, temperature, and resistance. The device supports 0.96 inch color screen for real-time display of power, voltage, resistance, and other parameters. The device supports 0.01Ω ultra-low resistance output, with a 10-second timing function and a 10W/15W/20W preheating function, ensuring stable and efficient performance. The device supports 0.01Ω ultra-low resistance output, with a 10-second timing function and a 10W/15W/20W preheating function, ensuring stable and efficient performance.

Specifications:
1. Power range: 1-200W
2. Voltage range: 0.5-9V
3. Resistance range: 0.05-3.0Ω
4. Temperature range: 100-315°C / 200-600°F
5. Temperature unit: °C / °F
6. Temperature resistance: Titanium, Nickel, Stainless steel
7. Puff counting: Supports puff count and duration
8. Battery: 1 x 18650 battery (not included)
9. Dimensions: 24.5mm x 41.5mm x 84.5mm
10. Weight: 100g

Operation Instructions:
1. Power on/off: Continuously press the fire button 5 times quickly to power on/off the device.
2. Mode switching: Quickly press the triple regulatory button to switch between VW/TC AUTO /TVC/DETOUR modes.
3. Adjustment: Press the triple regulatory button for 3 seconds to enter the parameter adjustment mode. Adjust the power, voltage, and resistance. Press and hold the fire button for 3 seconds to save the parameters and return to the previous mode.

Protection Function:
1. Short circuit protection: The device will automatically shut off when a short circuit occurs.
2. Low battery protection: When the battery voltage is low, the screen will display a low battery warning.
3. Overheating protection: The device will automatically shut off when the temperature exceeds the set value.
4. Overcharge protection: The device will automatically stop charging when the battery is fully charged.
5. Overvoltage protection: The device will automatically shut off when the input voltage exceeds the rated voltage.
6. Overcurrent protection: The device will automatically shut off when the current exceeds the rated current.

Precautions:
1. Please read the instructions carefully before using the device.
2. Do not use the device in a wet or high-temperature environment.
3. Do not disassemble or modify the device.
4. Keep the device and its accessories out of the reach of children and pets.
5. Please use the battery and charger that are compatible with the device.
6. Do not overcharge or overdischarge the battery.
7. Do not use the device while charging.
8. Do not use the device in extreme weather conditions.
9. Please clean the device and its accessories regularly to ensure performance and lifespan.
10. If the device is not used for a long time, please remove the battery and store it in a dry and cool place.

Maintenance and Care:
1. Clean the device and its accessories regularly to ensure performance and lifespan.
2. Check the battery and charger regularly to ensure they are in good condition.
3. Avoid using the device in extreme weather conditions.
4. Do not disassemble or modify the device.
5. Keep the device and its accessories out of the reach of children and pets.

Troubleshooting:
1. The device does not turn on: Check if the battery is dead or if the charger is faulty.
2. The device does not heat up: Check if the battery is low or if the coil is damaged.
3. The device overheats: Check if the battery is low or if the coil is damaged.
4. The device does not charge: Check if the charger is faulty or if the battery is dead.
5. The screen does not display: Check if the battery is low or if the screen is damaged.

Warranty Policy:
The device is covered by a 1-year warranty from the date of purchase. The warranty does not cover damage caused by improper use, modification, or repair.

Contact Information:
If you have any questions or need assistance, please contact our customer service team.

Deutsch

Produktvorstellung:
Reuleaux RX GEN3 TC AUTO /TVC/DETOUR Modus, die Reuleaux RX GEN3 kommt mit drei Ausgangsmodi: VW/TC AUTO /TVC/DETOUR. Das Gerät unterstützt 0.01W/0.01V/0.01Ω Ausgangsgenauigkeit, um eine präzise Leistungs-, Temperatur- und Widerstandskontrolle zu gewährleisten. Das Gerät unterstützt 0.96-Zoll-Farbbildschirm für Echtzeitanzeige von Leistung, Spannung, Widerstand und anderen Parametern. Das Gerät unterstützt 0.01Ω Ultraniederohmausgang, mit 10-Sekunden-Timing-Funktion und 10W/15W/20W Vorheizfunktion, um stabile und effiziente Leistung zu gewährleisten. Das Gerät unterstützt 0.01Ω Ultraniederohmausgang, mit 10-Sekunden-Timing-Funktion und 10W/15W/20W Vorheizfunktion, um stabile und effiziente Leistung zu gewährleisten.

Spezifikationen:
1. Leistungsbereich: 1-200W
2. Spannungsbereich: 0.5-9V
3. Widerstandsbereich: 0.05-3.0Ω
4. Temperaturbereich: 100-315°C / 200-600°F
5. Temperatureinheit: °C / °F
6. Temperaturbeständigkeit: Titanium, Nickel, Edelstahl
7. Puff-Zählung: Unterstützung von Puff-Anzahl und -Dauer
8. Batterie: 1 x 18650 Batterie (nicht inklusive)
9. Abmessungen: 24.5mm x 41.5mm x 84.5mm
10. Gewicht: 100g

Betriebsanleitung:
1. Ein/Aus: Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Modus wechseln: Drücken Sie die dreifache Regulierungstaste, um zwischen VW/TC AUTO /TVC/DETOUR Modus zu wechseln.
3. Einstellung: Drücken Sie die dreifache Regulierungstaste 3 Sekunden lang, um den Parameteranpassungsmodus zu aktivieren. Passen Sie Leistung, Spannung und Widerstand an. Halten Sie die Feuertaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Parameter zu speichern und zum vorherigen Modus zurückzukehren.

Schutzfunktion:
1. Kurzschlussschutz: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn ein Kurzschluss auftritt.
2. Niedrigspannungsschutz: Wenn die Batteriespannung niedrig ist, zeigt der Bildschirm eine Niedrigspannungswarnung an.
3. Überhitzungsschutz: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Temperatur den eingestellten Wert überschreitet.
4. Überladungsschutz: Das Gerät stoppt automatisch das Laden, wenn der Akku vollständig geladen ist.
5. Überspannungsschutz: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Eingangsspannung die Nennspannung überschreitet.
6. Überstromschutz: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Strom den Nennstrom überschreitet.

Vorsichtsmaßnahmen:
1. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer nassen oder Hochtemperaturumgebung.
3. Nehmen Sie keine Demontage oder Modifikation des Geräts vor.
4. Halten Sie das Gerät und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
5. Verwenden Sie den Akku und das Ladegerät, die mit dem Gerät kompatibel sind.
6. Überladen oder Überentladen Sie den Akku nicht.
7. Laden Sie das Gerät nicht während des Ladens.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht bei extremen Wetterbedingungen.
9. Reinigen Sie das Gerät und seine Zubehörteile regelmäßig, um Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.
10. Wenn das Gerät lange nicht benutzt wird, entfernen Sie den Akku und bewahren Sie ihn an einem trockenen und kühlen Ort auf.

Wartung und Pflege:
1. Reinigen Sie das Gerät und seine Zubehörteile regelmäßig, um Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.
2. Überprüfen Sie Akku und Ladegerät regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
3. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei extremen Wetterbedingungen.
4. Nehmen Sie keine Demontage oder Modifikation des Geräts vor.
5. Halten Sie das Gerät und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Fehlerbehebung:
1. Das Gerät schaltet sich nicht ein: Überprüfen Sie, ob der Akku leer ist oder ob das Ladegerät defekt ist.
2. Das Gerät heizt nicht auf: Überprüfen Sie, ob der Akku leer ist oder ob die Spule beschädigt ist.
3. Das Gerät überhitzt: Überprüfen Sie, ob der Akku leer ist oder ob die Spule beschädigt ist.
4. Das Gerät lädt nicht: Überprüfen Sie, ob das Ladegerät defekt ist oder ob der Akku leer ist.
5. Der Bildschirm zeigt nicht an: Überprüfen Sie, ob der Akku leer ist oder ob der Bildschirm beschädigt ist.

Garantiepolitik:
Das Gerät ist durch eine 1-Jahr-Garantie ab dem Kaufdatum abgedeckt. Die Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Modifikation oder Reparatur ab.

Kontaktinformationen:
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, unser Kundenservicepersonal zu kontaktieren.

Polish

Wprowadzenie do tematu produktów:
Reuleaux RX GEN3 TC AUTO /TVC/DETOUR Tryb, Reuleaux RX GEN3 ma trzy tryby wyjściowe: VW/TC AUTO /TVC/DETOUR. Urządzenie obsługuje precyzję wyjściową 0.01W/0.01V/0.01Ω, aby zapewnić precyzyjne sterowanie mocą, temperaturą i rezystancją. Urządzenie obsługuje ekran kolorowy 0.96 cala do wyświetlania w czasie rzeczywistym mocy, napięcia, rezystancji i innych parametrów. Urządzenie obsługuje wyjście ultraniskiej rezystancji 0.01Ω, z funkcją czasomierza 10 sekund i funkcją wstępnego nagrzewania 10W/15W/20W, zapewniając stabilną i wydajną pracę. Urządzenie obsługuje wyjście ultraniskiej rezystancji 0.01Ω, z funkcją czasomierza 10 sekund i funkcją wstępnego nagrzewania 10W/15W/20W, zapewniając stabilną i wydajną pracę.

Specyfikacje:
1. Zakres mocy: 1-200W
2. Zakres napięcia: 0.5-9V
3. Zakres rezystancji: 0.05-3.0Ω
4. Zakres temperatur: 100-315°C / 200-600°F
5. Jednostka temperatury: °C / °F
6. Odporność na temperaturę: Titanium, Nickel, Stainless steel
7. Liczenie puff: Obsługuje liczbę i czas puff
8. Bateria: 1 x 18650 bateria (nie dołączona)
9. Wymiary: 24.5mm x 41.5mm x 84.5mm
10. Waga: 100g

Instrukcja obsługi:
1. Włączanie/wyłączanie: Naciśnij przycisk ognia 5 razy szybko, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
2. Przełączanie trybu: Szybko naciśnij przycisk regulacji trzykrotnie, aby przełączyć się między trybami VW/TC AUTO /TVC/DETOUR.
3. Regulacja: Naciśnij przycisk regulacji trzykrotnie na 3 sekundy, aby wejść w tryb regulacji parametrów. Dostosuj moc, napięcie i rezystancję. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ognia przez 3 sekundy, aby zapisać parametry i wrócić do poprzedniego trybu.

Funkcje ochronne:
1. Ochrona przed zwarciem: Urządzenie automatycznie wyłącza się, gdy wystąpi zwarcie.
2. Ochrona przed niskim poziomem baterii: Gdy napięcie baterii jest niskie, ekran wyświetla ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
3. Ochrona przed przegrzaniem: Urządzenie automatycznie wyłącza się, gdy temperatura przekroczy ustawioną wartość.
4. Ochrona przed przeładowaniem: Urządzenie automatycznie przestaje ładować, gdy bateria jest w pełni naładowana.
5. Ochrona przed przepięciem: Urządzenie automatycznie wyłącza się, gdy napięcie wejściowe przekroczy znamionowe.
6. Ochrona przed przeciążeniem: Urządzenie automatycznie wyłącza się, gdy prąd przekroczy znamionowy.

Środki ostrożności:
1. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
2. Nie używać urządzenia w wilgotnym lub wysokotemperaturowym środowisku.
3. Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
4. Urządzenie i jego akcesoria przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
5. Używać baterii i ładowarki kompatybilnych z urządzeniem.
6. Nie przeładowywać ani nie rozładowywać baterii.
7. Nie używać urządzenia podczas ładowania.
8. Nie używać urządzenia w ekstremalnych warunkach pogodowych.
9. Regularnie czyścić urządzenie i jego akcesoria, aby zapewnić wydajność i trwałość.
10. Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, wyjąć baterię i przechowywać ją w suchym i chłodnym miejscu.

Konserwacja i pielęgnacja:
1. Regularnie czyścić urządzenie i jego akcesoria, aby zapewnić wydajność i trwałość.
2. Regularnie sprawdzać baterię i ładowarkę, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
3. Unikać używania urządzenia w ekstremalnych warunkach pogodowych.
4. Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
5. Urządzenie i jego akcesoria przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Rozwiązywanie problemów:
1. Urządzenie nie włącza się: Sprawdź, czy bateria jest rozładowana lub czy ładowarka jest uszkodzona.
2. Urządzenie nie nagrzewa się: Sprawdź, czy bateria jest rozładowana lub czy cewka jest uszkodzona.
3. Urządzenie przegrzewa się: Sprawdź, czy bateria jest rozładowana lub czy cewka jest uszkodzona.
4. Urządzenie nie ładuje się: Sprawdź, czy ładowarka jest uszkodzona lub czy bateria jest rozładowana.
5. Ekran nie wyświetla: Sprawdź, czy bateria jest rozładowana lub czy ekran jest uszkodzony.

Polityka gwarancji:
Urządzenie jest objęte 1-letnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, modyfikacją lub naprawą.

Dane kontaktowe:
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta.

Dutch

Productoverzicht:
Reuleaux RX GEN3 TC AUTO /TVC/DETOUR Modus, de Reuleaux RX GEN3 heeft drie uitgangsmodi: VW/TC AUTO /TVC/DETOUR. De ondersteunde nauwkeurigheid van 0.01W/0.01V/0.01Ω zorgt voor precies vermogen, temperatuur en weerstand. De 0.96-inch kleurenscherm biedt realtime weergave van vermogen, spanning, weerstand en andere parameters. De ondersteunde 0.01Ω ultralaagweerstandsuitgang, met 10-seconden timing en 10W/15W/20W voorverwarmingsfunctie, zorgt voor stabiele en efficiënte prestaties. De ondersteunde 0.01Ω ultralaagweerstandsuitgang, met 10-seconden timing en 10W/15W/20W voorverwarmingsfunctie, zorgt voor stabiele en efficiënte prestaties.

Specificaties:
1. Vermogensbereik: 1-200W
2. Spanningsbereik: 0.5-9V
3. Weerstandsbereik: 0.05-3.0Ω
4. Temperatuurbereik: 100-315°C / 200-600°F
5. Temperatuureenheid: °C / °F
6. Temperatuurbestendigheid: Titanium, Nickel, Roestvrij staal
7. Puff-telling: Ondersteunt puff-aantal en -duur
8. Batterij: 1 x 18650 batterij (niet inbegrepen)
9. Afmetingen: 24.5mm x 41.5mm x 84.5mm
10. Gewicht: 100g

Bedieningsinstructies:
1. Aan/uit: Druk de vuurknop 5 keer snel in om het apparaat aan te zetten/uit te schakelen.
2. Modus wisselen: Druk snel op de drievoudige regelknop om te schakelen tussen VW/TC AUTO /TVC/DETOUR modus.
3. Aanpassen: Druk de drievoudige regelknop 3 seconden in om de parameteraanpassingsmodus te activeren. Pas vermogen, spanning en weerstand aan. Houd de vuurknop 3 seconden ingedrukt om de parameters te bewaren en terug te keren naar de vorige modus.

Beschermingsfunctie:
1. Kortsluitbeveiliging: Het apparaat schakelt automatisch uit bij kortsluiting.
2. Laagspanningsbeveiliging: Wanneer de batterijspanning laag is, toont het scherm een waarschuwing voor lage batterijspanning.
3. Oververhittingsbeveiliging: Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de temperatuur de ingestelde waarde overschrijdt.
4. Overladingsbeveiliging: Het apparaat stopt automatisch met laden wanneer de batterij volledig is opgeladen.
5. Overspanningsbeveiliging: Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de ingangsspanning de nominale spanning overschrijdt.
6. Overstroombeveiliging: Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de stroom de nominale stroom overschrijdt.

Voorzorgsmaatregelen:
1. Lees de instructies zorgvuldig voor u het apparaat gebruikt.
2. Gebruik het apparaat niet in een natte of hoogtemperatuuromgeving.
3. Demonteer of wijzig het apparaat niet.
4. Houd het apparaat en zijn accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
5. Gebruik de batterij en de lader die compatibel zijn met het apparaat.
6. Overlaad of ontlaad de batterij niet.
7. Laad het apparaat niet op terwijl het wordt gebruikt.
8. Gebruik het apparaat niet in extreme weersomstandigheden.
9. Reinig het apparaat en zijn accessoires regelmatig om prestatie en levensduur te garanderen.
10. Als het apparaat niet lang wordt gebruikt, verwijder de batterij en bewaar deze op een droge en koele plek.

Onderhoud en verzorging:
1. Reinig het apparaat en zijn accessoires regelmatig om prestatie en levensduur te garanderen.
2. Controleer de batterij en de lader regelmatig om ervoor te zorgen dat ze in goede staat zijn.
3. Vermeid het gebruik van het apparaat in extreme weersomstandigheden.
4. Demonteer of wijzig het apparaat niet.
5. Houd het apparaat en zijn accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Probleemoplossing:
1. Het apparaat schakelt niet aan: Controleer of de batterij leeg is of de lader defect is.
2. Het apparaat verwarmt niet op: Controleer of de batterij leeg is of de spoel defect is.
3. Het apparaat oversteekt: Controleer of de batterij leeg is of de spoel defect is.
4. Het apparaat laadt niet op: Controleer of de lader defect is of de batterij leeg is.
5. Het scherm toont niet: Controleer of de batterij leeg is of het scherm defect is.

Garantiebeleid:
Het apparaat is gedekt door een 1-jarige garantie vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt geen schade door oneigenlijk gebruik, modificatie of reparatie.

Contactgegevens:
Als u vragen heeft of ondersteuning nodig hebt, aarzel dan niet om onze klantenservicemedewerkers te contacteren.

German

Produktübersicht:
Reuleaux RX GEN3 TC AUTO /TVC/DETOUR Modus, die Reuleaux RX GEN3 ist mit drei Ausgangsmodi: VW/TC AUTO /TVC/DETOUR. Das Gerät unterstützt 0.01W/0.01V/0.01Ω Ausgangsgenauigkeit, um eine präzise Leistungs-, Temperatur- und Widerstandskontrolle zu gewährleisten. Das Gerät unterstützt 0.96-Zoll-Farbbildschirm für Echtzeitanzeige von Leistung, Spannung, Widerstand und anderen Parametern. Das Gerät unterstützt 0.01Ω Ultraniederohmausgang, mit 10-Sekunden-Timing und 10W/15W/20W Vorheizfunktion, um stabile und effiziente Leistung zu gewährleisten. Das Gerät unterstützt 0.01Ω Ultraniederohmausgang, mit 10-Sekunden-Timing und 10W/15W/20W Vorheizfunktion, um stabile und effiziente Leistung zu gewährleisten.

Spezifikationen:
1. Leistungsbereich: 1-200W
2. Spannungsbereich: 0.5-9V
3. Widerstandsbereich: 0.05-3.0Ω
4. Temperaturbereich: 100-315°C / 200-600°F
5. Temperatureinheit: °C / °F
6. Temperaturbeständigkeit: Titanium, Nickel, Edelstahl
7. Puff-Zählung: Unterstützung von Puff-Anzahl und -Dauer
8. Batterie: 1 x 18650 Batterie (nicht inklusive)
9. Abmessungen: 24.5mm x 41.5mm x 84.5mm
10. Gewicht: 100g

Betriebsanleitung:
1. Ein/Aus: Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Modus wechseln: Drücken Sie die dreifache Regulierungstaste, um zwischen VW/TC AUTO /TVC/DETOUR Modus zu wechseln.
3. Einstellung: Drücken Sie die dreifache Regulierungstaste 3 Sekunden lang, um den Parameteranpassungsmodus zu aktivieren. Passen Sie Leistung, Spannung und Widerstand an. Halten Sie die Feuertaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Parameter zu speichern und zum vorherigen Modus zurückzukehren.

Schutzfunktion:
1. Kurzschlussschutz: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn ein Kurzschluss auftritt.
2. Niedrigspannungsschutz: Wenn die Batteriespannung niedrig ist, zeigt der Bildschirm eine Niedrigspannungswarnung an.
3. Überhitzungsschutz: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Temperatur den eingestellten Wert überschreitet.
4. Überladungsschutz: Das Gerät stoppt automatisch das Laden, wenn der Akku vollständig geladen ist.
5. Überspannungsschutz: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Eingangsspannung die Nennspannung überschreitet.
6. Überstromschutz: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Strom den Nennstrom überschreitet.

Vorsichtsmaßnahmen:
1. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer nassen oder Hochtemperaturumgebung.
3. Nehmen Sie keine Demontage oder Modifikation des Geräts vor.
4. Halten Sie das Gerät und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
5. Verwenden Sie den Akku und das Ladegerät, die mit dem Gerät kompatibel sind.
6. Überladen oder Überentladen Sie den Akku nicht.
7. Laden Sie das Gerät nicht während des Ladens.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht bei extremen Wetterbedingungen.
9. Reinigen Sie das Gerät und seine Zubehörteile regelmäßig, um Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.
10. Wenn das Gerät lange nicht benutzt wird, entfernen Sie den Akku und bewahren Sie ihn an einem trockenen und kühlen Ort auf.

Wartung und Pflege:
1. Reinigen Sie das Gerät und seine Zubehörteile regelmäßig, um Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.
2. Überprüfen Sie Akku und Ladegerät regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
3. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei extremen Wetterbedingungen.
4. Nehmen Sie keine Demontage oder Modifikation des Geräts vor.
5. Halten Sie das Gerät und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Fehlerbehebung:
1. Das Gerät schaltet sich nicht ein: Überprüfen Sie, ob der Akku leer ist oder ob das Ladegerät defekt ist.
2. Das Gerät heizt nicht auf: Überprüfen Sie, ob der Akku leer ist oder ob die Spule beschädigt ist.
3. Das Gerät überhitzt: Überprüfen Sie, ob der Akku leer ist oder ob die Spule beschädigt ist.
4. Das Gerät lädt nicht: Überprüfen Sie, ob das Ladegerät defekt ist oder ob der Akku leer ist.
5. Der Bildschirm zeigt nicht an: Überprüfen Sie, ob der Akku leer ist oder ob der Bildschirm beschädigt ist.

Garantiepolitik:
Das Gerät ist durch eine 1-Jahr-Garantie ab dem Kaufdatum abgedeckt. Die Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Modifikation oder Reparatur ab.

Kontaktinformationen:
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, unser Kundenservicepersonal zu kontaktieren.

Spanish

Introducción del producto:
Reuleaux RX GEN3 TC AUTO /TVC/DETOUR Modo, el Reuleaux RX GEN3 tiene tres modos de salida: VW/TC AUTO /TVC/DETOUR. El dispositivo admite una precisión de salida de 0.01W/0.01V/0.01Ω, lo que garantiza un control preciso de la potencia, la temperatura y la resistencia. El dispositivo admite una pantalla de color de 0.96 pulgadas para mostrar en tiempo real la potencia, el voltaje, la resistencia y otros parámetros. El dispositivo admite una salida de ultrabaja resistencia de 0.01Ω, con una función de temporizador de 10 segundos y una función de precalentamiento de 10W/15W/20W, que garantiza un rendimiento estable y eficiente. El dispositivo admite una salida de ultrabaja resistencia de 0.01Ω, con una función de temporizador de 10 segundos y una función de precalentamiento de 10W/15W/20W, que garantiza un rendimiento estable y eficiente.

Especificaciones:
1. Rango de potencia: 1-200W
2. Rango de voltaje: 0.5-9V
3. Rango de resistencia: 0.05-3.0Ω
4. Rango de temperatura: 100-315°C / 200-600°F
5. Unidad de temperatura: °C / °F
6. Resistencia a la temperatura: Titanio, Níquel, Acero inoxidable
7. Conteo de puff: Admite el número y la duración de puff
8. Batería: 1 x 18650 batería (no incluida)
9. Dimensiones: 24.5mm x 41.5mm x 84.5mm
10. Peso: 100g

Instrucciones de operación:
1. Encendido/apagado: Pulse el botón de fuego 5 veces rápidamente para encender/apagar el dispositivo.
2. Cambiar modo: Pulse rápidamente el botón triple de regulación para cambiar entre los modos VW/TC AUTO /TVC/DETOUR.
3. Ajuste: Pulse el bot